



QUESTION & ANSWER

HIGHER QUALITY, BETTER SERVICE

Provide One Year Free Update!

<https://www.passquestion.com>

Exam : **400-101J**

Title : CCIE Routing and Switching
Written Exam

Version : DEMO

1. 1つの IP アドレスを宛先とする大量のトラフィックがネットワークに入力されるため、**NetFlow** コレクタが動作しません。

どの **NetFlow** 機能を使用して、ローカルルータ上のこのトラフィックのトップソースホストを収集できますか？

- A. **NetFlow** はフローを外部フローコレクタにのみエクスポートできます
- B. `show ip cache flow`
- C. IP アカウンティング
- D. `ip flow-top-talkers`

Answer: D

2. Pfr を実装するとき、どの IP SLA プロブが MOS を決定するために使用されますか？

- A. ジッタ
- B. レイテンシ
- C. パケットロス
- D. スループット

Answer: A

3. OSPFv2 の Type-4 LSA について真である記述はどれですか？

- A. これはバックボーン領域にのみ存在します。
- B. 各 ABR によって生成され、非スタブ領域に転送されます。
- C. それは NSSA 地域で転送されます。
- D. ASBR によって生成され、OSPF ドメイン全体に転送されます。

Answer: B

4. IPv6 の冗長性を実装するためにどの 3 つの技術を使用できますか？ (3 つを選択してください。)

- A. IPv6 NA
- B. NHRP
- C. HSRP
- D. VMRP
- E. GLBP
- F. IPv6 RA

Answer: CEF

5. DiffServ を使用するネットワーク上で、どのオプションがネットワークを通過するパケットに適用されるアクションを指していますか？

- A. DSCP
- B. PHB
- C. コードポイント
- D. IP 優先順位

Answer: A